

Опрыскиватели штанговые прицепные **Заря-ОПГ-2000-18-04** и **Заря-ОПГ-2000-18-04Ф**



	Комплект оборудования	
	Роторный	Форсуночный
Объем рабочего бака	2000 л	
Ширина обработки	18 м	
Объем промывочного бака	167 л	
Ширина колеи	1400, 1500, 1800 мм	
Дорожный просвет	не менее 550 мм	
Высота подъема штанг	от 500 до 2000 мм	
Складывание-раскладывание штанг	Гидравлическое	
Подъем и опускание штанг	Гидравлическое	
Масса, не более	980 кг	
Давление жидкости в системе	0,7 атм	1,5 – 8 атм
Количество распылителей	12 шт	36 шт
Расход рабочей жидкости	10 – 100 л/Га	70 – 500 л/Га

Прицепные опрыскиватели **Заря-ОПГ-2000-18-04** и **Заря-ОПГ-2000-18-04Ф** являются незаменимым инструментом для химической обработки растений и внесения жидких удобрений. Опрыскиватель состоит из металлической рамы, на которую установлены ёмкость объемом 2000 литров и штанги, шириной захвата 18 м, с системой гидравлического подъёма – опускания для регулирования высоты при обработке растений, складывание – раскладывание штанг гидравлическое. На опрыскиватели **Заря-ОПГ-2000-18-04** монтируется роторный комплект с электрическими вращающимися распылителями, на опрыскиватели **Заря-ОПГ-2000-18-04Ф** монтируется комплект с форсуночными распылителями и мембранно-поршневым насосом с приводом от ВОМ трактора.